

PLIEGO TÉCNICO ADQUISICIÓN DE ROLLOS**DETALLE DEL PEDIDO:**

Ítem	Código SAP	Artículo	Cantidad	Unidad
1	2060	ROLLO PAPEL TÉRMICO 80mmX400m C/WINCOR	3.200	Unidad x 1
2	2360	ROLLO PAPEL OBRA 70 mm X 80 mts. 55 G.m2	18.000	Unidad x 1
3	2689	Rollo CLIENTE TÉRMICO 80mmX597m NCR 6622	5.200	Unidad x 1

FECHA DE ENTREGA:

A los 10 (diez) días hábiles de recibida la orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

WAREHOUSE OCASA CÓRDOBA Domicilio: Av. La Voz del Interior 6051, Barrio Los Bulevares, Córdoba Capital.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS:

Los oferentes deberán presentar las muestras de los productos cotizados, en la misma fecha prevista para la presentación de las ofertas, según detalle:

- Proveedores de Córdoba Capital: Buenos Aires 147, Departamento de Suministros y Servicios.
- Proveedores de otras localidades: Sucursal más cercana, en paquete cerrado con destino a Departamento de Suministros y Servicios CID 105.

ESPECIFICACIONES DE ROLLOS:

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN EN ORDEN DE COMPRA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	REACCIÓN TÉRMICA
2060	ROLLO PAPEL TÉRMICO P/CAJERO WINCOR	Rollo térmico CLIENTE Cajero Automático.IBM WINCOR 1500 - 2100 TP 07 80mm x 400 mts 55 g/m2.	26,5	170	Externa
2360	ROLLO PAPEL OBRA	Rollo papel obra 70mm x 80 mts 55 g/m2.	13,5	87	=====
2689	ROLLO CLIENTE TÉRMICO P/CAJERO NCR	Rollo térmico CLIENTE Cajero Automático. NCR 80 mm x 597 mts 55 g/2.	20	203	Interna

Material fungible

En el apartado "Material fungible" del capítulo "Apéndice", encontrará la dirección del proveedor de consumibles.

Línea termosensible

Utilice exclusivamente una línea termosensible de Wincor Nixdorf; pues de lo contrario, corre el riesgo de estropear la impresora.

Línea termosensible: Núm. de pedido 01750064180
Capacidad de impresión: 100 km

Tipo de papel

Las siguientes especificaciones del papel contienen más información sobre la calidad del papel.

Especificación del papel

Calidad del papel:	OJI KF50 - HDA o un producto equivalente
Tipo de papel:	Rollos de papel termosensible (lado de impresión térmica fuera y dentro)
Color del papel:	blanco
Espesor:	0,06 - 0,09 mm
Suavidad (lado de la línea):	min. 300 Bekk seg.

0,06-0,09mm

Dimensiones del rollo de vales

Ancho del papel:	80 mm (3,15 pulgadas) (- 1 mm)
Peso:	55 g/m ² - 80 g/m ²
Diámetro exterior del rollo de vales:	máx. 180 mm / 260 mm. Un rollo de vales con un diámetro exterior de 260 mm no se puede utilizar con todas las configuraciones.
Final del papel:	no está pegado a la canilla del rollo
Diámetro interior de la canilla del rollo:	18 mm, 25 mm o 40 mm (+ 1 mm) *
Espesor de la pared de la canilla del rollo:	3 mm (± 0,3 mm)
Material de la canilla del rollo de papel:	Cartón / Plástico

55 g/m² - 80 g/m²

* Al pasar un pedido de rollos de papel tiene que indicar un valor.